

XL-10 35kV MPG 热收缩母排护套管

产品图例



高压热缩型母排套管用于 10kV, 35kV 变电站配电柜等场合的回流母线排的绝缘防护, 安装后不会降低母线排的截流数量, 具有良好的阻燃和绝缘性, 为电力系统的安全运行提供有力的保障。

产品特点:

使用温度: -55°C - 125°C

阻燃性好 柔软有弹性

具有良好的绝缘性, 耐腐蚀性及耐候性

起始收缩温度 100°C , 完全收缩温度 130°C

技术参数

型号	使用母排宽度 (毫米)	收缩前尺寸		收缩后尺寸		
		内径	壁厚	内径	分段型	连续型
35kV MPG30	30-40	30±2	2.0±0.3	13	3.5±0.3	3.2±0.3
35kV MPG40	40-50	40±2	2.0±0.3	15	3.5±0.3	3.2±0.3
35kV MPG50	50-60	50±2	2.0±0.3	20	4.0±0.3	3.2±0.3
35kV MPG60/65	60-70	65±2	2.0±0.3	24	4.0±0.3	3.2±0.3
35kV MPG80	80-100	80±3	2.2±0.3	32	4.0±0.3	3.2±0.3
35kV MPG100	100-120	100±4	2.5±0.3	40	4.0±0.3	3.2±0.3
35kV MPG120	150	120±4	2.5±0.3	48	4.5±0.3	3.2±0.3
35kV MPG150	200	150±4	2.5±0.3	60	4.5±0.3	3.2±0.3
35kV MPG180	max	180±5	2.5±0.3	70	4.5±0.3	3.2±0.3
35kV MPG210	max	210±5	2.5±0.3	80	4.5±0.3	3.2±0.3